

Registrasi OAI PMH

Dwi Fajar Saputra

Koordinator Pengurus Daerah RJI DKI Jakarta

dfspt@relawanjurnal.id | 085693341215



contact@relawanjurnal.id



<https://www.relawanjurnal.id>

Definisi OAI-PMH

Protokol pertukaran data yang pada dasarnya mengizinkan setiap metadata/konten yang disediakan oleh aplikasi dapat saling berkomunikasi.

Tujuan OAI-PMH

1. Dapat terhubung dengan mesin indeks seperti garuda, indonesia onesearch.
2. Diseminasi informasi.
3. Branding dari jurnal.
4. Mendukung peningkatan akses trafik jurnal.

Cek Validasi OAI-PMH

<http://validator.oaipmh.com/>

<http://oai.clarin-pl.eu/>

Aktifkan OAI-PMH

OJS 2 atau 3, pada prinsipnya tidak ada perbedaan namun penyimpanan folder untuk diaksesnya saja yang berbeda.

Untuk mengetahui letak folder oai-pmhnya di OJS, silahkan ikuti arahan berikut :

1. Akses sebagai jurnal manager
2. Cari folder oai-pmh pada untuk OJS 2 di system plugin/ dan OJS 3 di setting/website/plugin/

Kemudian untuk domain dan pathnya pemanggilan di browsernya tidak ada perubahan. Cukup menambahkan kata “oai” saja setelah laman ojs tiap jurnal.

Contohnya :

OJS 2 = <http://ejournal.abcd.ac.id/index.php/<nama path jurnal>/oai>

OJS 3 = <http://journal.wxyz.ac.id/index.php/<nama path jurnal>/oai>

Troubleshooting OAI-PMH

1. Cek di config.inc.php

[oai]

; Enable OAI front-end to the site

oai = On -> harus on

; OAI Repository identifier

repository_id = "ojs2.(jurnalabc.efg)" -> sesuai dengan domain utama

; Maximum number of records per request to serve via OAI

oai_max_records = 10 -> diperkecil dari default 100 (jika respond server terlalu lama, diperkecil maksimal 10)

Troubleshooting OAI-PMH

2. Hindari kata – kata yang aneh atau menggunakan kode yang bukan seharusnya.

3. OJS 3 :

Cek pada setting -> distribution -> access (pastikan memilih opsi : The journal will provide open access to its contents)



“Berbagi, Giatkan Publikasi”



Relawan Jurnal Indonesia



Jur_Indonesia



Relawan_Jurnal_Indonesia